

AGRA4TANKERS

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL



ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln, Licht äußerst flexibel und außergewöhnliche Abriebfestigkeit. Produkt ideal für die Entladung von Milchtankern

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **NBR**, geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Blau, glänzend, **NBR**-Qualität mit einem weißen thermoplastischen Spirale, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH	WALL	SPIR DIAM
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m		
51	2	1.50	10	150	30	450	110	0.7	40	4.5	6
63.5	2 1/2	1.81	10	150	30	450	138	0.7	40	5	6
76	3	2.18	10	150	30	450	170	0.7	40	5	8
102	4	2.88	10	150	30	450	230	0.7	40	7	8

Other diameters, pressure ratings are available on request. Technical data, structures and polymers are subject to change without notice.