

2-lagiger PVC Saug- und Druckschlauch, Innenseele weiß, Phtalate frei (PHF), mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung, für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln, Weinen und alkoholischen Flüssigkeiten bis 20%.



GLATTE OBERFLÄCHE ★★★★★

FLEXIBILITÄT ★★★★★

TEMPERATURBEREICH
-25 °C 60 °C

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
PVC Tabelle

SCHNITTDRUCKFESTIGKEIT ★★★

FÜR NAHRUNGSMITTEL
IN BEZUG AUF DIE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
IST DIESER SCHLAUCH FÜR
LEBENSMITTELKONTAKT GEEIGNET.

O-PHTHALAT FREI ★★★★★

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Vakuum bei 23° C m/H ₂ O	Betriebsdruck bei 23° C, r. 1:3 bar	Betriebsdruck bei 23° C, r. 1:4 bar	Platzdruck bei 23° C bar	Biegeradius mm	Gesamtstärke mm	Ø Stahldraht mm	Spiralsteigung mm	Spiralrichtung	Gewicht je Meter g/m	Rollenlänge m	Beschaffbarkeit
19	3/4	19	28	9	20	16	60	70	4.5	1	8.5	Recht	475	60	Ab lager
25	1	25	35.5	9	16	12	48	80	5.2	1.2	9	Recht	680	60	Ab lager
30		30	40.5	9	16	12	48	90	5.2	1.2	9.5	Recht	770	60	Ab lager
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	100	5.2	1.2	9.5	Recht	800	60	Ab lager
35		35	47	9	14	10	42	115	6	1.4	10	Recht	1100	60	Ab lager
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	125	6.5	1.4	10.5	Recht	1200	30	Ab lager
40		40	53	9	14	10	42	130	6.5	1.4	11	Recht	1220	30	Ab lager
45	1 3/4	45	58	9	12	10	36	140	6.5	1.4	11	Recht	1400	30	Ab lager
50	2	50	64	9	12	10	36	150	6.5	1.6	11	Recht	1600	30	Ab lager
60		60	74	9	12	10	36	180	7	1.6	11	Recht	2000	30	Ab lager
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	190	7	1.6	11	Recht	2100	30	Ab lager
70		70	85.5	9	12	9	36	190	7.8	2	13.5	Recht	2700	30	Auf anfrage
75		75	91	9	12	9	36	190	8	2	13.5	Recht	2850	30	Ab lager
76	3	76	92	9	12	9	36	210	8	2	13.5	Recht	2900	30	Auf anfrage
80		80	96	9	10	8	30	220	8	2	14	Recht	2950	30	Ab lager
90	3 1/2	90	107	9	10	8	30	250	8.5	2	14	Recht	3500	30	Ab lager
100		100	117	9	10	8	30	295	8.5	2	14.5	Recht	3950	30	Ab lager
102	4	102	119	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	Recht	4000	30	Auf anfrage
120		120	138	9	8	6	24	350	9	2.5	15	Recht	5300	20	Ab lager
127	5	127	145	9	7	5	21	370	9	2.5	15	Recht	5800	20	Auf anfrage
150		150	169	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	Recht	6800	20	Ab lager
152	6	152	171	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	Recht	6850	20	Ab lager
200		200	222	9	3	2.5	9	650	11	3	11	Recht	10300	10	Auf anfrage
203	8	203	225	9	3	2.5	9	650	11	3	11	Recht	10500	10	Auf anfrage