

PVC-Saug- und Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale.
Geeignet für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln.



GLATTE OBERFLÄCHE *****

FLEXIBILITÄT ***

ABRASION RESISTENCE *****

TEMPERATURBEREICH
-5 °C 60 °C

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
PVC Tabelle

SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT ***

FÜR NAHRUNGSMITTEL
IN BEZUG AUF DIE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
IST DIESER SCHLAUCH FÜR
LEBENSMITTELKONTAKT GEEIGNET.

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bei 23° C bar	Vakuum bei 23° C m/H ₂ O	Platzdruck bei 23° C bar	Biegeradius mm	Gesamtstärke mm	Hartspirale mm	Spiralsteigung mm	Spiralrichtung	Gewicht je Meter g/m	Rolllänge m	Beschaffbarkeit
18		18	24	8	7	24	65	3	2,3x3,5	6.6	Recht	260	50	Auf anfrage
19	3/4	19	24.6	8	7	24	70	2.8	2,5x3,5	7	Recht	250	50	Auf anfrage
20		20	26.2	8	7	24	75	3.1	2,5x4	6.8	Recht	275	50	Ab lager
25	1	25	31.6	8	7	24	120	3.3	3,2x3,4	7.4	Recht	330	50	Ab lager
30		30	37	7	7	21	140	3.5	3,4x3,6	7.5	Recht	420	50	Ab lager
32	1 1/4	32	39.2	7	7	21	150	3.6	3,4x3,6	7.7	Recht	460	50	Ab lager
35		35	41.8	7	7	21	160	3.4	3,4x3,6	7.7	Recht	500	50	Ab lager
38	1 1/2	38	45.4	6.5	7	19.5	170	3.7	3.6	7.6	Recht	550	50	Ab lager
40		40.3	47.9	6.5	7	19.5	180	3.8	3.6	7.8	Recht	610	50	Ab lager
45	1 3/4	45	52.4	6.5	7	19.5	200	3.7	3.5	8	Recht	670	50	Ab lager
50	2	50	58.4	6	7	18	220	4.2	4	8.3	Recht	810	50	Ab lager
51	2	51.3	59.5	6	7	18	225	4.1	4	8.5	Recht	810	50	Auf anfrage
55		55	63.8	6	7	18	250	4.4	4.1	9.8	Recht	860	50	Auf anfrage
60		60	69	5	7	15	270	4.5	4.4	8.3	Recht	970	50	Ab lager
63	2 1/2	63	71.2	5	7	15	290	4.1	3.9	8.5	Recht	1040	50	Ab lager
70		70	79.2	4	7	12	320	4.6	4.2	8.8	Recht	1200	50	Ab lager
75		75	85.2	4	7	12	350	5.1	4.8	9.5	Recht	1380	50	Ab lager
80		80.2	90.8	4	7	12	360	5.3	5	10.5	Recht	1560	25	Ab lager
90	3 1/2	90.2	101	4	7	12	430	5.4	5.2	10.3	Recht	1800	25	Ab lager
100		100	112	4	7	12	480	6	5.5	11.3	Recht	2160	25	Ab lager
102	4	102.3	114.9	4	7	12	480	6.3	5.8	11.3	Recht	2160	25	Ab lager
110		110	122	4	6	12	530	6	5.6	11.5	Recht	2400	25	Ab lager
120		121	133.4	3	6	9	680	6.2	6	11.5	Recht	2800	25	Ab lager
125		125	137.4	3	6	9	730	6.2	6	11.5	Recht	3130	25	Ab lager
127	5	127	140.6	3	6	9	730	6.8	6.1	12.3	Recht	3130	25	Auf anfrage
150		151	165.4	3	5	9	810	7.2	6.6	14	Recht	4250	25	Ab lager
152	6	152.4	167.2	3	5	9	810	7.4	6.8	14.5	Recht	4250	25	Auf anfrage
200		200	218	2	5	6	900	9	8.5	21.5	Recht	6400	10	Ab lager