

TRELLVAC Extractor LD



KONSTRUKTION UND UMWELT Abriebfeste Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch für Holzspäne, Staub, feinkörnige Partikel.

Technische Merkmale

n Abriebfest und witterungsbeständig.

Aufbau

Seele: SBR/NR, schwarz, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.

Decke: SBR/NR, schwarz, gewellt.

Einsatztemperatur: - 40 °C bis + 90 °C.

Elektrische Leitfähigkeit: Elektrisch leitfähige Seele und Decke, $R < 10^6 \Omega/m$.



Beständigkeit



Flexibilität



Gewicht



TRELLVAC Extractor LD

12/01/2012

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Standard- lieferlängen m	Artikel-Nr	Lager (n) oder MB m
38 ± 1.5	43 ± 1.0	0.9	45	0.48	12	0025890	n
51 ± 1.5	56 ± 1.0	0.9	70	0.63	12	0025908	n
63 ± 1.5	68 ± 1.0	0.9	95	0.72	12	0025916	n
76 ± 1.5	81 ± 1.0	0.9	115	0.86	12	0025932	n
90 ± 1.5	96 ± 1.0	0.9	125	1.01	12	0025965	n
102 ± 1.5	108 ± 1.0	0.9	145	1.32	12	0025973	n
113 ± 1.5	120 ± 1.0	0.9	155	1.46	12	0025981	n
127 ± 1.5	134 ± 1.0	0.7	170	1.63	12	0026005	n
152 ± 1.5	159 ± 1.0	0.4	195	1.94	12	0026013	n
178 ± 1.5	185 ± 1.0	0.25	220	2.28	12	0026021	12
204 ± 1.5	211 ± 1.0	0.15	245	2.58	12	0026039	n

Markierung

