

TRELLVAC Handler MD



KONSTRUKTION UND UMWELT Abriebfeste Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch für abrasive Medien für Vacuum Cleaning Fahrzeuge.

Technische Merkmale

- n Leicht und besonders flexibel mit guter Abriebfestigkeit.
- n Besonders geeignet für die Förderung leichterer Materialien, einfache Handhabung.

Aufbau

Seele: Abriebfestes NR, schwarz, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.

Decke: SBR abriebfest witterungsbeständig, schwarz, gewellt.

Einsatztemperatur: - 30 °C bis + 90 °C.

Elektrische Leitfähigkeit: Nicht leitend.

Beständigkeit



Flexibilität



Gewicht



TRELLVAC Handler MD

21/11/2011

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Standard- lieferlängen m	Artikelnr.	Lager (n) oder MB m		
51	+ 1.5/- 1.5	63	± 1.5	0.9	300	1.3	12	5501133	12
76	+ 1.5/- 1.5	91	± 1.5	0.9	350	2	12	1776690	n
102	+ 1.5/- 1.5	118	± 1.5	0.9	400	2.9	12	1776700	n
127	+ 1.5/- 1.5	144	± 1.5	0.9	500	3.9	12	1973590	n
152	+ 1.5/- 1.5	167	± 1.5	0.9	600	4.5	12	1776710	n
178	+ 1.5/- 1.5	195	± 1.5	0.9	700	5.2	12	2303130	12
204	+ 1.5/- 1.5	224	± 1.5	0.9	800	7	12	1776720	12

Markierung

